



del taglia[®]
www.dti.it

RECUPERO ACQUA PIOVANA

KIT di pompaggio Confort



Kit di pompaggio ideale per il riuso dell'acqua piovana ad uso irriguo o per utenze domestiche, composto da pompa sommergibile/esterna modello INTEGRADUO 1100, unità di aspirazione acqua con galleggiante e 10 m di tubo, pozzetto con predisposizione per installazione di un punto di presa acqua con attacco 1" Maschio.

342011 KIT-G-CONFORT

Caratteristiche

- Pompa installabile all'esterno o all'interno del serbatoio
- Pressostato integrato nella pompa per il monitoraggio della portata
- Alta silenziosità
- Con protezione integrata anti funzionamento a secco
- Completo di valvola di non ritorno
- Materiali di elevata qualità resistenti alla corrosione
- Tubo di aspirazione di 10 m con filtro terminale in acciaio e valvola non ritorno
- Ideale per il riuso dell'acqua piovana per irrigazione e per l'alimentazione di utenze domestiche

Modello	INTEGRA-DUO
Codice	342011
Potenza	1,1 KW
Prevalenza	44 m
Pressione max	4,4 bar
Portata max	2700 l/h
Altezza aspirazione max	7 m
Profondità immersione max	12 m



Kit di pompaggio ECO-PLUS



Kit di pompaggio ideale per il riuso dell'acqua piovana per usi domestici o irrigui, composto da pompa esterna modello KSB SUPERINOX 15/4, serbatoio di acqua per acqua sanitaria a servizio dell'autoclave, unità di aspirazione acqua con galleggiante con interruttore di controllo, passamuro DN100, 12 m di tubo di aspirazione in PE, kit di etichette "acqua non potabile" da apporre nei punti di presa acqua. L'interruttore a galleggiante controlla il livello dell'acqua all'interno del serbatoio e, qualora questo scenda sotto un valore di sicurezza, autorizzerà l'utilizzo con acqua dell'acquedotto, utilizzo che verrà interrotto quando dovesse tornare la disponibilità di acqua piovana.

342014 ECOPLUS

Caratteristiche

- Certificato norma DIN 1988
- Kit compatto e di ridotto ingombro
- Collegamenti pronti per installazione
- Interruttore a galleggiante con 20 m di cavo
- Valvola a tre vie per l'adduzione automatica dell'acqua potabile in caso di serbatoio vuoto
- Pompa centrifuga esterna in acciaio inox funzionante a servizio dell'autoclave
- Classe di protezione IP44
- Alta silenziosità
- Pressostato integrato per il monitoraggio con manometro
- Protezione integrata anti funzionamento a secco
- Serbatoio accumulo acqua sanitaria per portata max 3.600 l/h
- Tubazione aspirazione serbatoio 1"
- Completo di valvola di non ritorno
- Troppo pieno DN 70 - DIN 1988
- Attacco ingresso al serbatoio 3/4"
- Materiali di elevata qualità resistenti alla corrosione
- Tubo di aspirazione in PE di 12 m
- Kit di 5 etichette

modello	KSB SUPERINOX 15/A
Codice	342014
Potenza	0,66 KW
Prevalenza	35 m
Pressione max	3,5 bar
Portata max	3600 l/h
Altezza aspirazione max	8 m
Profondità immersione max	18 m

Dimensioni

- Larghezza 57 cm
- Profondità 20 cm
- Altezza 71,5 cm





del taglia[®]
www.dti.it

RECUPERO ACQUE PIOVANE

DEL TAGLIA s.p.a.
Viale dell'Arte della Paglia, 101 - 50058 Signa (FI)
Tel : +39 055 8736611 Fax : +39 055 8735174
www.watersaving.it - info@dti.it