



del taglia[®]
www.dti.it

RECUPERO ACQUA PIOVANA



Kit di pompaggio ideale per il riuso dell'acqua piovana per usi domestici, composto da quadro di comando AQUACENTER-SILENTIO che contiene la pompa esterna modello KSB SUPERINOX 15/4, il quadretto per la rilevazione digitale del livello di acqua nel serbatoio e valvola a tre vie di per l'adduzione automatica di acqua dall'acquedotto, dispositivo di pulizia automatico a getto OPTICLEAN, filtro a calza autopulente per il filtraggio fine dopo la pompa indispensabile per l'uso dell'acqua per le lavatrici, unità di aspirazione acqua con galleggiante, passamuro DN150, 12 m di tubo di aspirazione in PE, kit di etichette "acqua non potabile" da apporre nei punti di presa acqua.

342016 ECO-PROFESSIONAL

Caratteristiche

- Sistema di controllo con microprocessore con display digitale che rileva il livello nel serbatoio
- Completo di dispositivo di pulizia a getto OPTICLEAN che può essere gestito dal quadro comando ad intervalli programmabili secondo necessità
- Testato in base agli standard DIN 1988
- Valvola a tre vie controllata dal sensore per il ripristino del livello nel serbatoio in assenza di acqua piovana
- Contenitore isolante per l'installazione della pompa e del quadro comando

Dimensioni

- Larghezza 58 cm
- Altezza 53 cm
- Profondità 29,5 cm

Modello	KSB SUPERINOX 15/A
Codice	342016
Potenza	0,66 KW
Prevalenza	35 m
Pressione max	3,5 bar
Portata max	3600 l/h
Altezza aspirazione max	8 m
Profondità immersione max	18 m



Kit di pompaggio Silenzio-Press



Sistema di pompaggio per l'impiego di acqua piovana ad uso domestico indispensabile quando il serbatoio di accumulo si trovi a più di 15 m dall'impianto domestico. Il sistema si compone del quadro AQUA-CENTER-SILENTIO completo di pompa KSB-SUPERINOX 15/4 controllata da pressostato, quadretto per la rilevazione digitale del livello di acqua nel serbatoio e valvola a tre vie per l'adduzione automatica dell'acqua in caso di carenza d'acqua piovana. Il sistema provvede a interrompere automaticamente l'utilizzo dall'acquedotto in caso di alimentazione dai pluviali. Il sistema comprende inoltre una pompa di rilancio 300A provvista di 10 m di cavo, unità autopulente a getto OPTICLEAN, comandata dal microprocessore del quadro, filtro a calza autopulente per il filtraggio fine dopo la pompa indispensabile per l'uso dell'acqua per le lavatrici, unità di aspirazione acqua con galleggiante, passamuro DN150, kit di etichette "acqua non potabile" da apporre nei punti di presa acqua.

342015 SILENTIO-PRESS

Caratteristiche

- Le caratteristiche del kit sono analoghe al mod. Eco-professional
- Per installazioni con distanza superiore a 15 m tra il serbatoio e le utenze domestiche
- Pompa di rilancio sommergibile mod. 300A
- Cavo a corredo 10 m
- Diametro pompa di rilancio 19 cm
- Potenza 0,3 Kw

- Massima profondità di sommersione: 3 m
- Protezione contro la marcia a secco

Dimensioni

- Larghezza 58 cm
- Altezza 53 cm
- Profondità 29,5 cm

Modello	KSB SUPERINOX 15/A	300 A
Codice	342016	342015
Potenza	0,66 KW	0,3 KW
Prevalenza	35 m	7 m
Pressione max	3,5 bar	0,7 bar
Portata max	3600 l/h	7200 l/h
Altezza aspirazione max	8 m	-
Profondità immersione max	18 m	3 m





del taglia[®]
www.dti.it

RECUPERO ACQUE PIOVANE

DEL TAGLIA s.p.a.
Viale dell'Arte della Paglia, 101 - 50058 Signa (FI)
Tel : +39 055 8736611 Fax : +39 055 8735174
www.watersaving.it - info@dti.it